

STEICO*safe*

Holzfaser-Dämmplatte mit
aufkaschierter Unterdeckbahn



Mehr
Sicherheit bei
Starkregen

STEICOsafe sichert Dächer schnell vor Regen



Extra
Witterungs-
schutz auf die
schnelle Art.
Die Montage
einer separaten
Unterdeckbahn
entfällt.

Neben der Dacheindeckung (z.B. Dachziegel) sehen die Fachregeln für Dachkonstruktionen eine "zweite wasserabführende Schicht" vor: die Unterdeckung. STEICO Holzfaser-Unterdeckplatten sind dafür hervorragend geeignet. Sie kombinieren Dämmung mit dauerhaftem Regenschutz. Wer zusätzliche Sicherheit benötigt, hat in der Vergangenheit ergänzend eine wasserabweisende Unterdeckbahn verlegt. Mit STEICOsafe steht erstmals ein Kombi-Produkt für höchsten Witterungsschutz zur Verfügung.

Bis zu 12 Wochen frei bewitterbar

Durch die aufkaschierte Unterdeckbahn wird der ohnehin gute Regenschutz von STEICO Unterdeckplatten nochmals verbessert. So kann das Dach bis zu 12 Wochen der Witterung ausgesetzt werden. Das ist äußerst wichtig, wenn sich das Aufbringen der Dachdeckung aus irgendeinem Grund verzögern sollte – oder die Dachziegel einmal beschädigt sein sollten.



STEICOsafe ist besonders regen- und schneesicher



STEICOsafe ist zugleich diffusions-offen, also wasserdampfdurchlässig – wie eine gute Funktionsjacke

Große Vorteile der Holzfaser

STEICOsafe bringt hohe Zeitersparnis und höchste Sicherheit – und natürlich auch die großen Vorteile der Holzfaser-Dämmstoffe: eine hohe Diffusionsoffenheit, ein aktives Feuchtemanagement, eine hohe CO₂-Speicherung – und an heißen Sommertagen einen hervorragenden Hitzeschutz, was vor allem in Dachgeschossen wichtig ist.

Pro Kubikmeter sind im Holz der STEICOsafe bis zu

260 kg CO₂ gespeichert



Top Dämmwerte bei Neubau und Sanierung

λ_D bis
0,037
Top Dämmwert bei
Holzfaser-Dämm-
stoffen

Da die Plattendicken der STEICOsafe bis 240 mm reichen, lassen sich mit ihr energetische Mindest-, und Förderstandards ganz genau erzielen.

Ob bei Neubauten oder energetischen Sanierungen, auf einer Zwischensparrendämmung oder als reine Aufsparrendämmung: Immer genügt für den gewünschten U-Wert eine Plattenlage. Gerade in der Dachsanierung ist die STEICOsafe die biobasierte Alternative zu konventionellen Dämmplatten.

Beispiel 1:

Dünne STEICOsafe bei Zwischensparrendämmung



Beispiel 2:

Dicke STEICOsafe ohne Zwischensparrendämmung



Wirksamer Schutz vor Starkregen und Schnee

Einsatz für
die erhöhte
Regensicherheit
gemäß Prüfung
**Holzforschung
Austria**



Ein Gutachten der Holzforschung Austria bestätigt der STEICOsafe, dass sie die strengen Anforderungen Österreichs an „erhöhte Regensicherheit“ in „schnee-reichen Regionen“ erfüllt.

Doch auch in allen anderen Regionen ist der Einsatz der STEICOsafe sinnvoll, denn sie bietet ein Plus an Sicherheit bei den zunehmend auftretenden Starkregeneignissen.

Mit den integrierten Selbstklebestreifen werden die Plattenstöße einfach und schnell dicht.



Bereits ab 5° Dachneigung einsetzbar



Sichert selbst flachgeneigte Dächer vor Regen



Ab 5° Dachneigung ist die STEICOsafe einsetzbar! Als einzige Holzfaser-Dämmplatte auf dem Markt. Damit ist STEICOsafe die ideale Unterdeckung für moderne Dachformen wie Pultdächer.

Mehr Wahlmöglichkeiten bei der Dacheindeckung

Zusätzliches Plus: Sollen Dachziegel zum Einsatz kommen, die für geringe Dachneigungen an sich nicht geeignet sind, können sie mit STEICOsafe häufig trotzdem verwendet werden.

Erfüllt auch die besonderen Anforderungen für Klinkerfassaden

Was auf flach geneigten Dachflächen gut funktioniert, funktioniert erst recht auf senkrechten Wandflächen. Selbstverständlich lässt sich die STEICOsafe in hinterlüfteten Fassaden als Wandbauplatte einsetzen. Sogar in besonders regen- und windreichen Regionen hinter vorgestellten Klinkerfassaden, wo Wandbauplatten aufgrund der geringeren Hinterlüftung extra strenge Normanforderungen erfüllen müssen.



Genügt strengsten Anforderungen bei gering hinterlüfteten Fassaden





FORUM
HOLZBAU
PREMIUM
PARTNER

Wir lieben Holz.



Holzfaser-Dämmstoffe und innovative Holzbauprodukte für Sanierung und Neubau



Seit der Gründung 1986 entwickeln wir Bauprodukte aus Holz, die Mensch und Natur in Einklang bringen. Das verwendete Holz stammt aus nachhaltiger, PEFC-zertifizierter Forstwirtschaft. STEICO Holzfaser-Dämmstoffe senken den Energieverbrauch und tragen wesentlich zu einem dauerhaft gesunden Wohnklima bei – natürlich nachhaltig.



STEICO
Das Naturbausystem

Ihr STEICO Partner

Stand 10/2024 | Es gilt die aktuelle Auflage. Irrtum vorbehalten.

DEU



STEICO Newsletter
steico.com/newsletter